



KOMPLEXNÁ GASTRO TECHNOLÓGIA






RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, e-mail: obchod@jaz.sk, tel.:032/ 7717061, fax: 032/ 7717325






## TECHNICKÝ LIST





CP 0016A/2019


Pre: SOŠ Senica, V.P. Tótha 5/31, Senica


Kontaktná osoba: Mgr. Paradeiser Pavol - riaditeľ, 0905547882

Číslo	Názov Popis	Množstvo
1	 <b>Umývadlo keramické</b> <b>DODÁVKA STAVBY</b> 	1.00
2	 <b>Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police, IM</b> rozmer: 1750x577x1700mm(šxhxv) 4 x polica 2 x stojna nehrdzavejúca konštrukcia prevedenie: dural, tvrdý plast	1.00
3	 <b>Chladnička nerezová dvojdvierová ventilovaná 1300 I, JESTVUJÚCA</b> rozmer: 1314x845x2130mm(šxhxv) príkon elektro: 0,39kW/230V	1.00
4	 <b>Chladnička nerezová ventilovaná 600 I, HR-600S</b> rozmer: 775x690x1890mm(šxhxv) príkon elektro: 0,2kW/230V objem: 600 I chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezové vnútorné prevedenie: biele prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka chladivo: R134a záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. vnútorný rozmer GN2/1 základné príslušenstvo: - 3 x rošt GN2/1 - 1 x rošt 650x330mm	1.00

Číslo	Názov Popis	Množstvo
5	 <b>Mraznička nerezová statická 400 l, HF-400S</b> rozmer: 600x585x1850mm(šxhxv) príkon elektro: 0,21kW/230V objem: 400 l chladenie: statické dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: -10/-24°C elektronická radiaca jednotka chladivo: R404a záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 7 x rošt	1.00
6	<b>Neobsadená položka</b>	1.00
7	 <b>Stôl pracovný so zásuvkovým setom a policou, PSŠ-1</b> rozmer: 1900x700x900mm(šxhxv) 3 x zásuvka pod sebou 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm	1.00
8	 <b>Šokový schl./zmr. 5xGN1/1, SHF-0511</b> rozmer: 760x700x850mm(šxhxv) príkon elektro: 0,45kW/230V kapacita: 5 x GN1/1 - 40mm alebo 5 x EN600x400mm(šxh) schladzovač - 15kg/cyklus zmrazovač - 10kg/cyklus pokrmová sonda: jednobodová elektronická radiaca jednotka dotykový ovládací panel s LED displejom možnosť voľby manuálnych / automatických programov program riadeného rozmrazovania pokrmov zabudovaný USB port pre stiahnutie HACCP dát s chladiacim agregátom chladivo: R452a	1.00
9	 <b>Stôl pracovný s policou, PSJ-2</b> rozmer: 1200x700x900mm(šxhxv) 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm	1.00
10	 <b>Regál na tácky pojazdný, RTP</b> rozmer: podľa rozmeru táčok celonerezové prevedenie	21.00








Číslo	Názov Popis	Množstvo
11	 <p><b>Chladnička nerezová zavážacia 1080 l, BKS900-SS RI</b>  rozmer: 850 x 960 x 2250mm(šxhxv)  príkon elektro: 0,64kW/230V  objem: 1080 l  chladenie: ventilované  dvere: plné, pravé  vonkajšie prevedenie: nerezová  vnútorné prevedenie: nerezová  prev. teplota: -2/+10°C  elektronická riadiaca jednotka  chladiivo: R404a  zámok  max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.  vnútorný rozmer: 710x820x1855  príslušenstvo na objednávku: zavážací vozík</p>	2.00
12	 <p><b>Stôl chladiaci, 3 x dvere, SCH-3D</b>  rozmer: 1880x700x850mm(šxhxv)  príkon elektro: 0,38 kW/230V  pre uloženie GN1/1  3 x dvere  chladenie: ventilované  chladiaci agregát vpravo  prev. teplota: -2/+8°C  pracovná doska s lemom  chladiivo: R404a  elektronická riadiaca jednotka  elektronické riadenie vlhkosti  max. teplota okolia +43°C  základné príslušenstvo: 3 x rošt  príslušenstvo na objednávku:  -zásuvkový set ZS1212 (2 x zásuvka s hĺbkou 200mm)  -zásuvkový set ZS131313 (3 x zásuvka s hĺbkou 100mm)  -horná doska bez lemu  -granitová doska bez lemu  -agregát vľavo  -zámok</p>	1.00
13	 <p><b>Váha stolová, digital., TM-T28</b>  rozmer: 235x240x130mm(šxhxv)  príkon elektro: 3W/230V  stolová  rozmer plošiny: 230x190mm  minimálna váživosť: 20g  maximálna váživosť: 6kg  dvojrozsahová - vážiaci dielik:  - od 20g do 3kg = 1g  - od 3kg do 6kg = 2g  displej: obojstranný  nulovanie, tara  základné príslušenstvo:  -adaptér  príslušenstvo na objednávku:  -akumulátor</p>	1.00
14	 <p><b>Stôl pracovný s policou, PSJ-2</b>  rozmer: 900x700x900mm(šxhxv)  1 x polica  hrúbka pracovnej dosky 40mm  výška zadného lemu 40mm</p>	1.00





Číslo	Názov Popis	Množstvo
15	 <b>Robot univerzálny 8 l, RM-800I</b> rozmer: 300x400x580mm(šxhxv) príkon elektro: 0,2kW/230V objem kotlíka: 8 l regulácia: 3 rýchlosti zdvíhanie kotlíka: mechanické, pákou digitálny časovač bezpečnostné mikrosplínače tepelná poistka proti preťaženiu motora prevod pomocou ozubených kolies základné príslušenstvo: -kotlík, hák, metla, miešač	1.00
16	 <b>Stôl pracovný so zásuvkami, PSZS-4</b> rozmer: 1900x700x900mm(šxhxv) 4 x zásuvka 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm	1.00
17	 <b>Stôl pracovný s policou a kamennou doskou, PSJ-2</b> rozmer: 1900x700x900mm(šxhxv) 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm KAMENNÁ DOSKA	1.00
18	 <b>Váha stolová, digital., TM-T28</b> rozmer: 235x240x130mm(šxhxv) príkon elektro: 3W/230V stolová rozmer plošiny: 230x190mm minimálna váživosť: 20g maximálna váživosť: 6kg dvojrozsahová - vážiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný nulovanie, tara základné príslušenstvo: -adaptér príslušenstvo na objednávku: -akumulátor	2.00
18a	 <b>Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police, IM</b> rozmer: 1130x577x1700mm(šxhxv) 4 x polica 1062x577 2 x stojna 577x1700 nehrdzavejúca konštrukcia prevedenie: dural,tvrdený plast	1.00

Číslo	Názov Popis	Množstvo
19	 <b>Chladnička nerezová ventilovaná 600 I, HR-600S</b> rozmer: 775x690x1890mm(šxhxv) príkon elektro: 0,2kW/230V objem: 600 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezové vnútorné prevedenie: biele prev. teplota: 0/+10°C elektronická radiaca jednotka chladiivo: R134a záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. vnútorný rozmer GN2/1 základné príslušenstvo: - 3 x rošt GN2/1 - 1 x rošt 650x330mm	1.00
20	 <b>Robot univerzálny 8 l, RM-800I</b> rozmer: 300x400x580mm(šxhxv) príkon elektro: 0,2kW/230V objem kotlíka: 8 l regulácia: 3 rýchlosti zdvíhanie kotlíka: mechanické, pákou digitálny časovač bezpečnostné mikropínače tepelná poistka proti preťaženiu motora prevod pomocou ozubených kolies základné príslušenstvo: -kotlík, hák, metla, miešač	1.00
21	 <b>Stôl pracovný so zásuvkami, PSZS-4</b> rozmer: 1900x700x900mm(šxhxv) 4 x zásuvka 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm	1.00
22	 <b>Stôl pracovný so zásuvkami a kamennou doskou, PSZS-3</b> rozmer: 1900x700x900mm(šxhxv) 3 x zásuvka 1 x polica výška zadného lemu 40mm KAMENNÁ PRACOVNÁ DOSKA	1.00
23	 <b>Stôl umývací so zásuvkou, USN-1 3z</b> rozmer: 1100x700x850mm(šxhxv) 1 x drez rozмеры vane: 400x500x250mm(šxhxv) lisovaná vaňa 3x zásuvka výška zadného lemu 40mm USKOČENÉ PREDNÉ NOHY	2.00
23a	  <b>Sifón jednodrez, T 705</b>	2.00






Číslo	Názov Popis	Množstvo
23b	<b>Batéria páková otočná</b> <b>dĺžka ramienka 24cm</b>  	2.00
24	<b>Kôš na odpadky nerez. mobilný 50 l, IP 01</b> priemer : 44cm výška : 60,5cm objem : 50l 	2.00
25	<b>Sporák el. s rúrou, 4xplatňa, 800/700, CF4-78ET</b> rozmer: 800x700x900mm(šxhxv) príkon elektro: 15,4kW/400V elektrický príkon platní: 4x2,6kW počet platní: 4ks priemer platne: 220mm elektrický príkon rúry: 5kW vnútorný rozmer rúry: 680x550x340mm(šxhxv)/GN2/1 regulácia teploty rúry: 50-300°C prevedenie rúry: statická hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm základné príslušenstvo: -rošt rúry GN2/1 	2.00
26	<b>Stôl pracovný s policou, PSJ-2</b> rozmer: 800x700x850mm(šxhxv) 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm USKOČENÉ PREDNÉ NOHY BEZ LEMU 	4.00
27	<b>Stôl umývací so zásuvkou, USN-1 3z</b> rozmer: 1900x700x850mm(šxhxv) 1 x drez rozмеры vane: 400x500x250mm(šxhxv) lisovaná vaňa 3 x zásuvka výška zadného lemu 40mm 	2.00
27a	<b>Sifón jednodrez, T 705</b>  	2.00





Číslo	Názov Popis	Množstvo
27b	<b>Batéria páková otočná</b> dĺžka ramienka 24cm  	2.00
28	 <b>Kôš na odpadky nerez. mobilný 50 l, IP 01</b> priemer : 44cm výška : 60,5cm objem : 50l	2.00
29	 <b>Chladnička podpult. nerezová ventilovaná 200 l, HR-200S</b> rozmer: 600x585x850mm(šxhxv) príkon elektro: 0,15kW/230V objem: 200 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+8°C elektronická radiaca jednotka chladivo: R134a záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 2 x rošt	2.00
30	<b>Neobsadená pozícia</b>	1.00
31	 <b>Stôl pracovný jednoduchý, PSJ-1</b> rozmer: 1000x600x900mm(šxhxv) hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm	1.00
32	 <b>Kôš na odpadky nerez. mobilný 50 l, IP 01</b> priemer : 44cm výška : 60,5cm objem : 50l	1.00
33	 <b>Stôl so zvýšeným zadným lemom, USN-1</b> rozmer: 1600x700x900mm(šxhxv) rozмеры vane: 500x400x250mm(šxhxv) lisovaná vaňa výška zadného lemu 300mm	1.00

Číslo	Názov Popis	Množstvo
33a	<b>Sifón jednodrez, T 705</b>  	1.00
34	<b>Sprcha stojanková s batériou zo stola, DOC-3</b> rozmer: 150x200x1100mm(šxhxv) nerezová tlaková hadica vyrovnávací pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom batéria z drezu,úchyt do steny spätné klapky	1.00
35	<b>Zmäkčovač vody automatický, 8l, AL-8/AAL07/</b> rozmer: 250x460x485mm (šxhxv) príkon elektro: 4 W/230V objem: 8 l max. odporúčaný prietok: 1400 l/h vstupná teplota vody 8 - 25°C elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli regenerácia tabletovou soľou nastavenie regenerácie na dni v týždni / týždne automatický program dezinfekcie živice zabudovaný by-pass mixer	1.00
35a	<b>Sol' tabletová 25 kg/91579/</b> vhodná na regeneráciu automatických katexových zmäkčovačov pitnej a úžitkovej vody NaCl chlorid sodný - kuchynská soľ  balenie 25 kg paleta = 40 ks 	1.00



Číslo	Názov Popis	Množstvo
36	 <p><b>Umývačka skla a riadu podpultová, QQI-52T</b>  rozmer: 575x605x820mm(šxhxv)  príkon elektro: 5,4kW/400V  kapacita: 60/30/24/6 košov/h  cyklus: 60", 120", 150", 600"  rozmer koša: 500x500mm(šxh)  maximálna vstupná výška: 365mm  prevedenie: jednoplášťová  dvojplášťové dvere  spotreba vody: 2,1 l/cyklus  bojler: tlakový  horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená  elektronické ovládanie  zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji  počítadlo umývacích cyklov  autodiagnostický systém detekcie závad s výpisom chybových hlásení  termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP  samočistiaci program  filtre nečistôt vo vani  nastavenie dávkovačov cez ovládací panel  základné príslušenstvo:  -koš na tanieri  -koš na poháre  -kontajner na príbory  -dávkovač umývacieho prostriedku  -dávkovač oplachového prostriedku  -umývací prostriedok 12kg  -oplachový prostriedok 10kg  príslušenstvo na objednávku:  -koše podľa výberu  -odpadové čerpadlo</p>	1.00
37	 <p><b>Podstavec pod podpultovú umývačku</b>  rozmer: 610x600x470mm (šxhxv)  3 x zásuv na kôš 500x500</p>	1.00
38	 <p><b>Stôl pracovný s policou, PSJ-2</b>  rozmer: 800x700x900mm(šxhxv)  1 x polica  hrúbka pracovnej dosky 40mm  výška zadného lemu 40mm</p>	1.00
39	 <p><b>Drez jednodielny lisovaný, MSJ-120x70</b>  rozmer: 1200x700x900mm(šxhxv)  rozmer drezu: 950x510x380mm  1 x lisovaný drez  výška zadného lemu 40mm</p>	1.00
39a	 <p><b>Sifón jednodrez, T 705</b></p>	1.00

Číslo	Názov Popis	Množstvo
40	 <b>Sprcha stojanková s batériou zo stola, DOC-3</b> rozmer: 150x200x1100mm(šxhxv) nerezová tlaková hadica vyrovnávací pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom batéria z drezu, úchyt do steny spätné klapky	1.00
41	 <b>Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police, IM</b> rozmer: 2316x577x1700mm(šxhxv) 4 x polica 1062/577 4x polica 1152/577 3 x stojna 1700/577 nehrdzavejúca konštrukcia prevedenie: dural, tvrdý plast	1.00

