


Pôdorys 1. NP


M 1 : 50



LEGENDA MIESTNOSTÍ


Č. M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	POVODNÁ PODLAHA	NOVÁ PODLAHA	STENY
1	Cvičná kuchynka	81,05	betón mazanina	protišmyková dlažba	keram. obklad V= 2,0 m
2	Chodba	24,90	PVC	keramická dlažba	exist. drevený obklad
3	Šatňa MOV	18,15	PVC	—	keram. obklad V= 2,0 m
4	Šatňa žiaci	25,05	PVC	—	—
5	Exist. cvičná kuchynka	—	protišmyková dlažba	—	keram. obklad V= 2,0 m

Nové limitkové vnútorné, vchodové dvere, jednokrídlové min. vnútorný rozmer otvoru dverí 900 mm  
Smer otvárania dverí: veľkosť otvoru pred realizáciou prerokovať s požiarnym technikom  
V prípade poškodení požiarnej techniky požiarnu oddelenosť čelí konštrukcie :



- výplňové múrivo z porobetonových hránic na lepicu maltu
- múrivo na vyburávanie

NOVÝ STAV



Hlavný projektant	Zoap projektant	Granicná spolupráca
Ing. Mária Kuchelová	Ing. Mária Kuchelová	
Stavba: Rozšírenie a modernizácia odborného pracoviska SOŠ Senica		
Investor: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SENICA		
Názov výkresu:	Stavebné úpravy	
Dátum:	01/2019	3A4
Meritko:	M 1 : 50	2